

Iso Ecofuge WB RC



Hydrofuge de Remontées Capillaires en Phase Aqueuse



Description du produit:

L'ISO Ecofuge WB RC est un produit d'injection destiné à lutter contre les remontées capillaires dans les murs, à base d'un liant silane-siloxane en phase aqueuse.



Application

Iso Ecofuge WB RC doit être injecté aussi près que possible au-dessus du niveau du sol.

Les orifices d'injection doivent être au nombre de 8 par mètre linéaire, et doivent se situer à 10 cm du niveau du sol.

Les quantités d'injection varient de 1,5 à 2 litres par mètre linéaire, par 10 cm d'épaisseur de mur.

L'étanchéité et l'injection seront réalisées à l'aide d'injecteurs diamètre 12mm ou 18mm, ou de cannes d'injection manuelles ou automatiques.

Il est conseillé d'utiliser un compteur de passage afin de vérifier les quantités injectées.

L'efficacité est réelle après 48 à 72 heures. Cependant, on considère qu'il faut environ 6 à 12 mois pour que le mur s'assèche totalement.



Informations techniques:

Coloris: Incolore

Dilution: Livré prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Nettoyage: Nettoyer soigneusement les outils, etc., à l'eau, tiède si possible.

Conditionnement: 25 Litres

Conservation: A l'abri de l'humidité, et hors de portée des enfants.

Garanti 5 ans

SODIF: Distributeur Exclusif
ZA Collignon
26770 Saint Pantaléon les Vignes

Tél: 04 75 27 49 00
Fax: 04 75 27 49 01

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

