

ISO HB 50 Finish Ultrabrillant



Description du produit:

HB 50 FINISH s'utilise sur le fibrociment et les tuiles en béton lorsqu'on veut donner à une toiture un aspect hors du commun se rapprochant de l'effet "tuile vernie". La toiture sera belle et brillante, et elle résistera mieux à la formation de moisissures et champignons.



Applications:

Avant d'appliquer Rénovateur pour Toiture Iso HB 50 Finish, procéder à un nettoyage à l'aide d'Iso Nettoyant Anti-Mousses. C'est une étape importante : plus la préparation a été soignée, plus le résultat est durable. La toiture doit être propre et sèche avant le début de l'application. Appliquer Rénovateur pour Toiture Iso HB 50 Finish de préférence au pistolet. Les conditions météo doivent être stables, sans prévision de pluie ou d'averses. Iso HB 50 Finish peut également s'appliquer en cas d'ensoleillement, éventuellement dilué à 10% d'eau, y compris lors de la deuxième couche.

1. Pour l'application de la première couche, diluer le Rénovateur pour Toiture à l'eau à raison de 10 à 20%.
2. La deuxième couche peut être appliquée après 1 heure (selon les conditions météorologiques).



Caractéristiques techniques:

Coloris: Noir, gris anthracite, rouge oxyde, bordeaux, moka, rouge brique, marron rouge, vert forêt et noir bleuté

Consommation: Env. 6 m²/kg

Méthode d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet

Aspect: Ultra brillant

Extrait sec: Env. 50 %

Temps de séchage: Env. 1 heure à 20°

Conservation: A l'abri de l'humidité et du gel, hors de portée des enfants

Nettoyage: Rincer les pinceaux, etc., à l'eau

Testé dans des instituts européens reconnus selon DIN EN 4624, 11 890-2, 2811-1 et ISO EN 9001:2000, 14001

Garanti 10 ans



SODIF: Distributeur Exclusif
ZA Collagnon
26770 Saint Pantaléon les Vignes

Tél. 04 75 27 49 00
Fax: 04 75 27 49 01

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

