

ISO Hydroblock WB RC



Hydrofuge de Remontées Capillaires en Phase Aqueuse



Description du produit:

L'ISO Hydroblock WB RC est un produit d'injection destiné à lutter contre les remontées capillaires dans les murs, à base d'un liant siloxane en phase aqueuse.



Application

ISO Hydroblock WBRC doit être injecté aussi près que possible au-dessus du niveau du sol.

Les orifices d'injection doivent être au nombre de 8 par mètre linéaire, et doivent se situer à 10 cm du niveau du sol.

Les quantités d'injection varient de 1,5 à 2 litres par mètre linéaire, par 10 cm d'épaisseur de mur.

L'étanchéité et l'injection seront réalisées à l'aide d'injecteurs diamètre 12mm ou 18mm, ou de cannes d'injection manuelles ou automatiques.

Il est conseillé d'utiliser un compteur de passage afin de vérifier les quantités injectées.

L'efficacité est réelle après 48 à 72 heures. Cependant, on considère qu'il faut environ 6 à 12 mois pour que le mur s'assèche totalement.



Informations techniques:

Coloris: Incolore

Dilution: Livré prêt à l'utilisation. Ne pas diluer.

Nettoyage: Nettoyer soigneusement les outils, etc., à l'eau chaude savonneuse immédiatement après l'utilisation

Conditionnement: Bidons de 25 L

Conservation: A l'abri de l'humidité et du gel, hors de portée des enfants

Garanti 10 ans

Propriétés

ISO Hydroblock WB RC est le fruit des nanotechnologies les plus récentes, ce qui signifie que le produit comprend des particules ultrafines se mesurant en millièème de millimètre et pouvant donc pénétrer profondément dans le matériau dont le mur est constitué.

La composition chimique à base de siloxanes avec groupes libres réactifs a pour effet que le produit peut activement se lier au support, améliorant ainsi ses propriétés sur un grand nombre de points.

SODIF: Distributeur Exclusif
ZA Collagnon
26770 Saint Pantaléon les Vignes

Tél: 04 75 27 49 00
Fax: 04 75 27 49 01

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

