

ISO Metal Primer SB n°791 - 792



Primaire anticorrosion en phase solvantée



Description du produit:

Iso Métal Primer SB est un primaire anticorrosion en phase solvantée à séchage rapide, se diluant à la térébenthine, à base de résines alkydes modifiées spécifiquement mises au point à cet effet. Le produit contient en outre des pigments anticorrosion sur base de phosphate de zinc, ainsi que des pigments couvrants.



Application

Iso Métal Primer SB peut s'utiliser sur des tôles d'acier et des parements de facade pré-peints (revêtus, par exemple, de Plastisol) ayant besoin d'une nouvelle application de peinture.

En outre, le produit peut bien entendu s'utiliser comme sous-couche pour l'acier en général, qu'il s'agisse d'usages intérieurs ou extérieurs.

Avant l'application d'Iso Métal Primer SB, il convient de bien nettoyer le support à l'aide d'un nettoyeur à haute pression pour éliminer toutes les saletés, graisses, tâches de rouille et de peinture écaillée.

ISO Métal Primer SB s'utilise à des températures comprises entre +10 et +30°C.



Informations techniques:

Type : Résines alkydes modifiées

Coloris : Gris clair

Dilution : Au besoin, diluer à la térébenthine, à raison de 20% max.

Consommation : 8 à 12 m²/kg

Méthode d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet

Épaisseur des couches : Reco : Film humide 100 µm Film sec 40 µm

Aspect : Mat

Masse volumique : Env. 1,3 kg/l

Temps de séchage : Séchage hors poussières après env. 1/2 heure à 20 °C

Prêt à recouvrir après env. 1 heure à 20 °C

La température minimale d'application et de durcissement est de +5 °C

Conservation : A l'abri de l'humidité et du gel, hors de portée des enfants

Propriétés

Du fait de sa composition unique en son genre, Iso Metal Primer SB possède entre autres les propriétés suivantes:

Bonne adhérence sur l'acier, les tôles d'acier pré-peintes, etc.

Protection anticorrosion efficace

Séchage rapide

Obtention rapide des propriétés hydrofuges: après env. 2 heures de séchage à 20 °C.

Convient pour l'application de renouveaux en phase aqueuse tels qu'Isonit (tous types et toutes brillances) par exemple, ainsi qu'en phase solvant.

SODIF: Distributeur Exclusif
ZA Collagnon
26770 Saint Pantaléon les Vignes

Tél: 04 75 27 49 00
Fax: 04 75 27 49 01

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

