

Pro Cover HC



Imperméabilisant - Hydrofuge - Oléofuge (pour surfaces dures et non poreuses)



Description du produit:

Nouveau produit tout à fait unique et efficace, PRO COVER HC est particulièrement destiné aux surfaces verticales (façades, murs, etc...), et aux surfaces horizontales (sols, escaliers, dallages) en matériaux non poreux : Granits, Marbres, etc...

PRO COVER HC est une imprégnation en phase solvantée, qui protège contre les salissures aqueuses, huileuses, et graisseuses.

Il facilite le nettoyage et l'élimination du chewing-gum, de la glace (en hiver), des mousses, algues et pollutions diverses.

PRO COVER HC est une protection durable, qui protège contre les souillures à venir, avec d'excellentes propriétés auto-nettoyantes en cas de pluie.



Application

Le produit peut être appliqué, au rouleau, à la brosse, ou par pulvérisation. Lors de la pulvérisation, privilégier une pression faible à moyenne, plutôt qu'une pression élevée.

Pour une meilleure application, ne pas pulvériser à longue distance.

La surface doit être propre et sèche avant application.

Pour obtenir le maximum d'efficacité, appliquer le produit jusqu'à refus, en une seule couche ; ou bien en deux couches « mouillé sur mouillé ».

L'effet total est obtenu après environ 6 jours.
Mais possibilité de circuler au bout de 3 Heures.



Informations techniques:

Couleur : Incolore

Temps de séchage : Environ 1 heure à 20° circulation possible au bout de 3 heures. Totalemement sec et dur au bout de 6 jours à 20°

Rendement en surface : Environ 5 à 25 m² par Litre, selon porosité du support.

Application : Brosse, rouleau, ou pistolet de pulvérisation.

Dilution : Produit prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.

Nettoyage : Nettoyer les instruments etc, avec soin, à la thérébenthine, directement après utilisation.

Conditionnement : 25 litres et 200 litres.

Conservation : Dans un endroit sec, à l'abri du gel et hors de portée des enfants.

Garanti 10 ans : surfaces verticales

Garanti 5 ans : surfaces horizontales

Propriétés

Imperméabilisant

Oléofuge

Anti-salissures

Protège contre les intempéries

Résistant aux U.V.

Produit non toxique

Sans silicones

Micro poreux : permet au support de respirer

Non filmogène

Résistant à l'usure et au trafic

**Incolore et Invisible après application :
ne modifie pas l'aspect du support traité**

**Réduit le développement des mousses, algues
et autres salissures**

Supports d'application

Façades

Marbres

Granits

Dalles

Pierres de parement...

SODIF: Distributeur Exclusif
ZA Collagnon
26770 Saint Pantaléon les Vignes

Tél: 04 75 27 49 00
Fax: 04 75 27 49 01

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

