



ProCover® Imprégnation ProCover



Description du produit:

Nouveau produit tout à fait unique et efficace, PROCOVER est particulièrement destiné aux surfaces verticales (façades, murs, etc...), et aux surfaces horizontales (sols, escaliers, pavés auto bloquants, terrasses en pierre naturelle ou reconstituée, etc...). Cette imprégnation hautes performances est particulièrement résistante aux sollicitations mécaniques et au trafic piéton et routier.

PRO COVER est une imprégnation en phase aqueuse, qui protège contre les salissures aqueuses, huileuses, et graisseuses.

Il facilite le nettoyage et l'élimination du chewing-gum, de la glace (en hiver), des mousses, algues et pollutions diverses.

PRO COVER est une protection durable, qui protège contre les souillures à venir, avec d'excellentes propriétés auto-nettoyantes en cas de pluie.



Applications:

• Façades • Blocs de béton • Brique • Dalles/pierres de parement • Constructions en béton • Pavés auto-bloquants

Le produit peut être appliqué par pulvérisation, au rouleau ou à la brosse. Lors de la pulvérisation, privilégier une pression faible à moyenne, plutôt qu'une pression élevée

Pour une meilleure application, ne pas pulvériser à longue distance La surface doit être propre et sèche. Pour obtenir le maximum d'efficacité, appliquer le produit jusqu'à refus, en une seule couche ; ou bien en deux couches « mouillé sur mouillé ». L'effet total est obtenu après environ 7 jours. Mais possibilité de circuler au bout de 3 Heures.

Il peut être utile de procéder à un test préalable de pénétration et consommation.



Caractéristiques techniques:

Couleur: Incolore **Temps de séchage:** Environ 1 heure à 20°C, circulation possible au bout de 3 heures. Totalemement sec et dur au bout de 6 jours à 20°C. **Rendement en surface:** Environ 2 à 25 m² par Litre, selon porosité du support. **Application:** Brosse, rouleau, ou pistolet de pulvérisation. **Dilution:** Vendu directement prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire. **Nettoyage:** Nettoyer les instruments etc. avec attention dans de l'eau chaude et savonneuse directement après utilisation. **Conditionnement:** 25 litres et 200 litres. **Conservation:** Dans un endroit sec, à l'abri du gel et hors de portée des enfants. **Classe de risque:** Pas de risque majeur **Garanti 10 ans**

Avantages

Basé sur les toutes dernières nanotechnologies, et scientifiquement élaboré, afin de procéder au revêtement et à la protection des surfaces.

Hydrofuge, Anti tâches, oléofuge, anti salissures

Utilisation : destiné aux surfaces verticales (façades, murs, etc...), et aux surfaces horizontales (sols, escaliers, pavés auto bloquants, terrasses en pierre naturelle ou reconstituée, etc...), zones passantes et commerçantes... ainsi que toutes les surfaces minérales possibles et imaginables.

Améliore les propriétés mécaniques, la durabilité, et l'aspect des supports.

Microporeux, non filmogène, invisible, possède des propriétés auto-nettoyantes...

Facilite et réduit les coûts de maintenance et d'entretien



SODIF: Distributeur Exclusif
ZA Collignon
26770 Saint Pantaléon les Vignes

Tél. 04 75 27 49 00
Fax: 04 75 27 49 01

Sarlsodif@aol.com
www.sodif-france.com
www.isopaint-peinture-toiture.fr

