

## ECOFUGE est un produit unique en phase aqueuse, pour le traitement et l'entretien des tuiles, façades et sols.

### Caractéristiques techniques :

- Coloris : Incolore.
- Temps de séchage : Env. 1 heure à 20°C et 60% d'humidité relative, avec possibilité de circuler sur la surface après 3 heures, et durcissement total après 6 jours à 20°C.
- Rendement : 1 litre suffit pour env. 4 à 5 m<sup>2</sup>.
- Utilisation : Sur des supports secs en ciment ou en béton, ainsi que sur la terre cuite.
- Application : Pinceau, rouleau à poils longs ou pistolet.
- Dilution : Livré prêt à l'utilisation. Ne pas diluer.
- Nettoyage : Nettoyer soigneusement les outils, etc., à l'eau chaude savonneuse
- immédiatement après l'utilisation.




### Conditionnement :

Bidon de 25L (24 bidons par palette).

### Stockage:

Stocker à l'abri de l'humidité et du gel, hors de portée des enfants.



**DISTRIBUTEUR EXCLUSIF**  
 ZA Collagnon  
 26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes  
 +33 (0)4 75 27 49 00  
 contact@sodif-france.com  
[www.hydrofuge.net](http://www.hydrofuge.net)

### Propriétés

ECOFUGE est le fruit des nanotechnologies, ce qui signifie que le produit comprend des particules ultrafines se mesurant en millionième de millimètre et pouvant donc pénétrer profondément dans la surface du béton et du ciment. La composition chimique à base de siloxanes avec groupes libres réactifs a pour effet de permettre au produit de se lier activement au support (béton, ciment, etc.) améliorant ainsi les propriétés du produit sur un grand nombre de points:

- S'utilise sur des matériaux anciens ou neufs.
- Pénètre profondément dans la surface, se lie activement et rénove.
- Rafraîchit la surface et fait ressortir la couleur initiale.
- A un effet perlant et prévient efficacement la pénétration d'humidité et d'eau.
- Rend plus difficile le développement de mousses, algues, moisissures, etc. et la décoloration qui résulte de l'absence d'eau requise pour ces Processus.
- Réduit la possibilité, pour les substances huileuses, les saletés et les restes de nourriture, de s'accrocher à la surface.
- Prévient la formation, sur les surfaces neuves, de tâches blanches dues à des efflorescences de sels.
- Prévient la fissuration due au gel et les dégradations de la surface et du Matériau.
- Supporte le nettoyage et le lessivage.
- Conserve les propriétés ci-dessus jusqu'à une durée de 10 ans.



### Précautions d'utilisation :

Ecofuge n'est pas classifié comme étant un produit dangereux (il ne nécessite pas d'étiquetage spécifique). Nous vous conseillons de lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

### Applications :

ECOFUGE incolore convient aux tuiles, façades, carrelages, etc., neufs ou anciens.

ECOFUGE peut être appliqué directement sur les tuiles, façades, etc., de moins d'un an. Au-delà d'un an, il convient de procéder à un nettoyage soigneux à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Les surfaces fortement décolorées ou comportant beaucoup de mousses, algues, etc., doivent faire l'objet d'un traitement préalable et ultérieur à l'aide d'ISO Nettoyant anti-mousses puis être rincées abondamment au jet d'eau ou de préférence au nettoyeur Haute Pression. Il en va de même des surfaces fortement encrassées.

Lorsqu'elle est sèche au toucher, la surface est prête pour une application d'ECOFUGE.

Appliquer ECOFUGE à l'aide d'un large pinceau, éventuellement d'un balai à chauler, d'un rouleau à poils longs, ou d'un pulvérisateur professionnel.

Il convient d'appliquer environ 1 litre d'ECOFUGE pour 4 à 5 m<sup>2</sup> selon l'âge, la nature et le pouvoir absorbant de la surface à traiter.

Une seule application suffit pour des surfaces normales, et si l'on souhaite procéder à une application supplémentaire, il convient de le faire dans un délai maximal d'une heure après la première application (donc avant séchage). En effet, après ce délai, la surface aura déjà formé une barrière empêchant une application supplémentaire.

