

**Mono composant 100% polyuréthane de haute qualité,
qui traite les problèmes d'humidité et adhère à de multiples supports**

**Propriétés, avantages,
normes et standards :**

- Mono composant.
- Application facile.
- Une adhérence parfaite sur différents supports.
- Résultats rapides.



Conditionnement :

Pots de 20 kg,
(24 pots par palette).

Stockage :

Stocker à l'abri du soleil,
des sources de chaleur,
d'étincelles ou de flammes

Gardez hors de portée des enfants.

Conservation :

12 mois minimum dans son
emballage d'origine non
ouvert, dans un endroit sec
et ventilé et à une température
de l'ordre de 20°C.



Domaines d'application

HYPERTECTUM Primaire est utilisé pour adhérer parfaitement à tous les types de toiture : PVC, Béton, Bitume, EPDM, etc.

L'application du Primaire peut se faire sur un large éventail de températures. HYPERTECTUM Primaire peut s'appliquer sur des surfaces verticales et horizontales.

Recommandations :

Utiliser HYPERTECTUM Primaire pour assurer une bonne adhésion. Toujours effectuer avant toute application un essai au préalable sur la surface à traiter.

Hygiène et Sécurité :

Lors de l'utilisation de l'HYPERTECTUM Primaire, il est recommandé de travailler dans un endroit aéré et loin de toute flamme. Il est obligatoire de porter un équipement de protection. Pour plus d'informations veuillez lire attentivement la fiche de données de sécurité.




Dans un local fermé, il est nécessaire d'utiliser un dispositif de ventilation. Stockez les produits loin des sources de chaleur, d'étincelles ou de flammes. **Attention : gardez présent à l'esprit que les solvants sont plus denses que l'air. Les vapeurs s'accumulent donc au niveau du sol.**

Ces informations fournies par HydroCare sont le résultat des dernières technologies, expériences et connaissances.

Compte tenu de la multitude de projets individuels, l'acheteur et l'utilisateur ne sont pas dispensés de l'obligation d'étudier les fiches de données de sécurité du matériel, ce qui engage leur propre responsabilité quand à la pertinence d'utilisation du produit. Quand une nouvelle fiche technique est établie et publiée, celle-ci devient obsolète.

Consommation :

100 à 250 gr par m² selon la porosité du support.



Précautions d'utilisation :

Si vous ingérez accidentellement du produit, consultez immédiatement un médecin.

Ne pas faire vomir. Evitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau savonneuse. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, car le produit contient des solvants inflammables.



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

ZA Collagnon

26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes

+33 (0)4 75 27 49 00

contact@sodif-france.com

www.impersan.net