



INOVENZYME

FICHE TECHNIQUE
CODE ARTICLE : SC084

FABRIQUÉ EN FRANCE



DESCRIPTION

PRODUIT DESTINÉ AU NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES.

PROPRIÉTÉS

SOLUTION POUR LE TRAITEMENT ET LE NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES. LA FORMULE EST BASÉE SUR L'UTILISATION D'ENZYMES AFIN DE RESPECTER L'ENVIRONNEMENT ET LES UTILISATEURS. AGIT SUR TOUS LES TYPES DE DÉPÔTS EXTÉRIEURS. CONVIENT POUR LE NETTOYAGE DES MURS, DES TOITS, DU MOBILIER DE JARDIN, DES ENSEIGNES, ETC.

SANS DANGER POUR LES MATÉRIAUX TELS QUE : BRIQUES, BÉTON, PIERRES NATURELLES ET ARTIFICIELLES, PLÂTRE, TUILES, ARDOISES, BOIS, PLASTIQUES ET MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES.

STOCKAGE

LE PRODUIT EST STABLE DANS DES CONDITIONS NORMALES.

ÉVITER DE L'EXPOSER AUX RAYONS DU SOLEIL ET NE PAS L'EXPOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 40°C.

ÉVITER ÉGALEMENT D'EXPOSER AU GEL. NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT : LIQUIDE
COULEUR : VERTE
PH : 10.0 +/- 1.0
DENSITÉ : 1.020 +/- 0.010 g/mL

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

REPRODUIRE L'ÉTIQUETAGE EN CAS DE TRANSFERT DANS UN AUTRE RÉCIPENT.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE CONFORMÉMENT RÈGLEMENT (UE) 1272/2008 :/
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS DE CONSULTATION D'UN MÉDECIN, GARDER À DISPOSITION LE RÉCIPENT OU L'ÉTIQUETTE.

COMPOSITION

AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES 5% - 15%
AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES < 5%
ENZYMES < 5%
CONSERVATEURS (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)

CONDITIONNEMENT

BIDON DE 25 L

CONSOMMATION

EN FONCTION DE L'ÉTAT DE SALISSURE ET DU TYPE DE SURFACE À NETTOYER, 1L DE SOLUTION PERMET DE TRAITER ENTRE 4 À 8 M².

MODE D'EMPLOI

ENLEVER LES DÉBRIS FACILEMENT DÉTACHABLES DE LA SURFACE À TRAITER. NE PAS APPLIQUER PAR TEMPS DE PLUIE.

APPLIQUER UNIFORMÉMENT ET ABONDAMMENT À L'AIDE D'UN PULVÉRISATEUR À BASSE PRESSION ET LAISSER AGIR PENDANT 1 À 3 JOURS SELON L'ÉTAT DE LA SURFACE.

SI NÉCESSAIRE, UN LÉGER BROSSAGE PERMET D'ÉLIMINER LES DERNIERS RÉSIDUS.

SI LA SURFACE DOIT ÊTRE PEINTE APRÈS LE TRAITEMENT, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU CLAIRE AVANT D'APPLIQUER LA PEINTURE OU LE REVÊTEMENT.



DOSAGES

NIVEAU DE SALISSURES	DILUTION INOVENZYME/EAU
LÉGÈRE	1 L POUR 2 L D'EAU
NORMALE	1 L POUR 1 L D'EAU
IMPORTANTE	PUR

MATÉRIELS D'APPLICATION COMPATIBLES

PULVÉ S/ BATTERIE SH190	MIB80 SB010	SP6500 SB500	S1000 SB080	GRACO 495 SB090	GRACO GX21 SB121
PULVÉ MANUEL SH170	MIB66 SB020	SP1600 SB300	S500 SB070	GRACO 190 SB100	GRACO 795 SB140
					GRACO MARK V SB160

SODIF
1101 ROUTE DU LAC - ZA COLLAGONN
26770 SAINT-PANTALÉON-LES-VIGNES

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :



04 75 27 49 00
CONTACT@SODIF-FRANCE.COM

RCS ROMANS SUR ISÈRE 330 926 270
SARL AU CAPITAL DE 100 035€

SITE



WEB