

HYDROFUGE COLORÉ en phase aqueuse

INOVteint toiture



INOVteint toiture est un hydrofuge coloré en phase aqueuse qui améliore de manière significative les propriétés mécaniques et l'aspect des toitures, idéal pour toutes les toitures à base minérale telles que les tuiles béton, les tuiles terre cuite et le fibrociment.

CARACTÉRISTIQUES :

La technologie utilisée pour INOVteint toiture lui confère des propriétés hautement hydrofuges qui réduisent l'absorption d'eau alors que le toit reste parfaitement respirant et microporeux. De plus, il résiste aux rayons U.V. et protège la toiture contre les dégâts dus aux intempéries : pluie, gel, soleil etc. Le rénovateur INOVteint toiture est un produit 100% acrylique, offrant un grand pouvoir couvrant et un bel arrondi, donnant ainsi une parfaite finition de surface, de plus il possède une très grande élasticité de 197%.

CONDITIONNEMENT :

Conditionné en pot de 24 Kg (24 pots de 24 Kg par palette).

STOCKAGE :

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

CONSERVATION :

Se conserve 5 ans dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel

CONSOMMATION :

1 Kg pour 3 à 5 m² pour l'ensemble de l'application.

COULEURS :

Une palette de 14 teintes est disponible : Brun, Noir, Vieille tuile, Rouge tuile, Rouge brun, Tile red, Sable, Fashion white, Gris clair, Noir bleuté, Rouge oxyde, Rouge Bordeaux, Vert, Gris ardoise.

PERFORMANCES :

- Améliore les propriétés mécaniques, l'apparence et le look de la toiture
- Bonne résistance au temps, aux U.V. et très hydrofuge.
- D'infimes molécules qui se lient activement au support.
- Formule hydrofuge qui laisse perler l'eau.
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Conserve son élasticité après séchage.
- Pouvoir couvrant d'environ 20% de plus qu'un produit classique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

La toiture doit être soigneusement nettoyée, sèche et saine. Effectuez un lavage à haute pression pour une propreté en profondeur. Procéder à l'application d'un anti-mousses, de la gamme Inovatis, préalable au traitement.

AVANT APRÈS



APPLICATION :

1ère couche diluée avec 20% d'eau maximum. Après 1h de séchage, selon la température extérieure et le degré d'humidité, appliquer une deuxième couche d'hydrofuge coloré non dilué ou dilué à maximum 10%. Il est important de diluer lors de conditions climatiques chaudes.

TEMPS DE SÉCHAGE : INOVteint toiture est sec et résiste à l'eau de pluie après 1h / 20°C. Totalement sec après 12H.

NETTOYER LE MATÉRIEL À L'EAU IMMÉDIATEMENT APRÈS USAGE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester le produit sur une partie à traiter avant utilisation globale. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Fermer l'emballage après utilisation. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel. L'emballage vide doit être éliminé en tant que déchets spéciaux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

NORMES DE QUALITÉ :

- DIN EN ISO 4624 - Adhérence
- DIN EN ISO 53504 - Souplesse
- DIN EN ISO 7783-2 - Microporosité
- DIN EN ISO 1062-3 - Propriétés hydrofuge
- DIN EN ISO 4892-3 / DIN 53 166 / DIN EN ISO 2810 - Brilliance et décoloration
- DIN 4112 - Résistance au feu et à la chaleur radiante
- EN 1062-6 - Perméabilité au CO₂

LES + d'INOVteint toiture

- Produit en phase aqueuse.
- Respecte l'environnement.
- Formule hydrofuge.
- Limite l'apparition des mousses et des algues...
- Bonne résistance au temps, aux U.V. et économique.
- Longue conservation hors gel.



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Z.A. Collignon
26770 Saint Pantaléon les vignes
Tél : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01
Mail : contact@sodif-france.com



JETER
VOS BIDONS A LA
DECHETTERIE